

Datenabgabe

Technische Angaben

Dateiformate

.jpg

Hierbei ist zu beachten, dass bei der Abspeicherung in dem .jpg-Optionsfenster zusätzlich zu den «maximalen Qualitätseinstellungen» baseline standard aktiviert sein muss.

.tif

Alle vorhandenen Ebenen müssen auf eine Hintergrundebene reduziert werden.

.eps

Sämtliche .eps-Dateien müssen im Postscriptlevel-1-Format angelegt werden, da wir sonst keine Garantie für ein einwandfreies Druckergebnis geben können. Legen Sie bitte die komplette Arbeitsfläche der .eps-Datei im Datenformat an. Zur Kontrolle hierfür können Sie ein .pdf aus dem .eps schreiben.

.pdf

Basierend auf .pdf 1.3. Alle Schriften müssen in Pfade (Kurven) umgewandelt oder eingebettet werden. Alle Bilder und Farbprofile müssen eingebettet werden. Transparent-Farb Räume sind zu reduzieren. Nur «druckbare» Elemente sind erlaubt: keine Kommentare, Formularfelder, Schaltflächen, Videos oder Verknüpfungen.

Mindestauflösung

220 dpi

Farbräume

CMYK oder Graustufen. Schwarzer Text in 100 % schwarz anlegen.

Farbsättigung

Die Farbsättigung, d. h., der maximale Gesamtfarbauftrag aus C, M, Y und K sollte 230 % nicht übersteigen.

Schriften

Alle Schriften sollten vor Erstellung einer geschlossenen Datei in Pfade (Kurven) umgewandelt werden. Bitte achten Sie darauf, auch die Leerzeichen in Kurven umzuwandeln. Einbetten ist eigentlich nicht ausreichend, da erfahrungsgemäss mit Problemen zu rechnen ist, z. B. bei: TrueType Fonts, Multiple-Master Fonts, Composite Fonts etc.

Beschnitt

Randabfallende Inserate mit 3 mm Beschnitt, andere Inserate ohne Randabfall und Schnittzeichen.

Für allfällige Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung:

T +423 237 51 51
inerate@volksblatt.li